



## TECHNIC 2000TE AVR C

Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд

### Преимущества:

- Профессиональный двигатель Kohler
- Большое время автономной работы
- Плата с розетками укомплектована счетчиком моточасов
- Аккумуляторная батарея не требует обслуживания.
- Автоматический регулятор напряжения AVR

### Особенности:

Четырехуровневый воздушный фильтр. Обеспечивает 4 уровня фильтрации, которые эффективно фильтруют крупные частицы и отлавливают мелкие. Это гарантирует длительное обеспечение двигателя чистым воздухом, экономию топлива повышает эксплуатационные качества и увеличивает срок службы.

#### AVR

Регулирует напряжение в пределах  $\pm 2\%$ , в зависимости от модели, устраняет риск повреждения высокоточной техники, такой как сварочное оборудование и сложные вычислительные устройства.

### Характерные особенности установки:

Установка с большим временем а/работы, для ежедневной проф. эксплуатации.



## TECHNIC 2000TE AVR C

### Основные характеристики

Серия:	Technic
Частота (Гц):	50
Макс. мощность (LTP) (кВт):	15.2
Макс. мощность (LTP) (кВА):	19
Номинальное напряжение (В):	400
Число фаз:	Трехфазная – 400В
Уровень звукового давления (Lwa):	104
Уровень шума (дБА) – 1м:	88
Уровень шума (дБА) – 7м:	74

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя:	Kohler
Тип двигателя:	CH 940
Расположение клапанов:	O.H.V.
Запуск:	Электрический
Топливо:	Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч):	6.3
Расход топлива (л/ч):	5.6
Объем топливного бака (л):	35
Останов по низкому уровню масла:	Да
Объем двигателя (см3):	999
Объем масла (л):	2.75

### Характеристики генератора переменного тока

Тип:	Щеточный
Регулятор:	Электрический
Класс защиты:	IP 23
Класс изоляции:	H

### Разъемы и панели

1 230V 10/16A с автоматом защиты + 2 400V 16A с автоматом защиты + 1 400V 32A с автоматом защиты + счетчик часов + индикатор + MICS MODYS(2)

### Габаритные размеры и масса

Длина (см):	94.5
Ширина (см):	57
Высота (см):	90
Сухая масса (кг):	188

### Упаковка


Тип упаковки:	Коробка
Длина (см):	96
Ширина (см):	58.5
Высота (см):	105
Число коробок на поддоне:	0
Высота поддона (см):	0

**Опции, поставляются с установкой**

Воронка



Инструкция по эксплуатации

**Дополнительно****R03B Контрольная панель**

Комплект включает дифференциальный автомат, счетчик моточасов, розетки и тепловой автомат защиты.

**RKB2 RKB2**

Тележечный комплект для ПГУ от 6кВт

**RPM RPM Комплект вилок**

Вилки для всех моделей: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V и 1 x 16A/400V

**RPQ Штырь заземления**

Для заземления Вашей генераторной установки. Гальванизированный штырь 1м., поставляется с 10 мм кабелем длиной 2м.